

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов центрально-сетевого генеро-потребления
Административного округа "Мордовия" АО "Мордовская электросетевая компания"
в рамках реализации инвестиционной программы на 2013-2027 гг.

Направление	Наименование объекта	Показатели надежности										Показатели энергетической эффективности											
		Количество прерываний подачи тепловой энергии, теплопотери в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 год тепловых суток										Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов низкотемпературных тепловых сетей 1 Гкал/тнес-теплопотребленной мощности											
		Текущее значение					Плановое значение					Текущее значение					Текущее значение						
Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение	Текущее значение (факт 2011г)	Плановое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Тепловые сети (без по-предприятиям)	0,21	0,31	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	0,29	0,30	25	26	27	28
2	Централизованное отопление (котельные)																			2,4	2,24	2,24	2,24

Э.В. Ковалёв

